Folgt uns

Besuchen Sie uns auf Instagram

email : info@cfpflex.com
site : www.cfpflex.com

100% Made in France

DATENBLATT

Date 20/01/2022

PRODUKT	**LIBERTY LASER CLEAR A**	**Laser bedruckbare TRANSPARENTE A4/A3 Transferfolie für weisse oder helle Textilien**
CODE	**L401 A**	**Schachtel a 100 Stück**
BESCHREIBUNG	**Bedruckbare Transferfolie auf selbstklebender Polyester-Trägerfolie.**	
STÄRKEN (+/-5%)	**Bedruckbare Folie: 60 microns**	**Polyester Trägerfolie: 120 microns.**
VERWENDUNG	**1.Text oder Bild muss spiegelbildlich bedruckt werden. 2. Format im Bypass des Druckers laden, und auf Schweres Papier einstellen. 3. Nach Wahl, ungewünschte Konturen dank einem Plotter mit Funktion optischen Auge schneiden, und entgittern. 4. Bedruckte Seite direkt auf dem Textil stellen. Rückseite dabei mit Kochpapier schützen. 5. Auf Heisspresse bei 160°C / 30 Sekunden verpressen, Trägerfolie lauwarm abziehen. 6. Nochmals bei 160°C/30 Sekunden verpressen, dabei Bild mit Kochpapier schützen. Druck: auf automatischer Presse 5 bars (70 PSI), auf manueller Presse Maximaldruck.**	
WASCH-TEMPERATUR	**60°C**	
TEXTILIEN	**Baumwolle - Polyester - Polycotton - Nylon (nach Vorversuchen)**	
VORTEILE	**1. Sehr schnell und günstig auf Textil mit Standard CMYK Laser Drucker zu übertragen. 2. Profi soft touch, und einziges Format System (keine A + B Formate). 3. Druckbilder von hoher Qualität, vierfärbig , ohne Rasterisierung mit RIP-Software. 4. Grosse Flexibilität: Einzelbilder oder Serien-Fertigung. 5. Kleine Details können leicht geplottert und entgittert werden, anhand Plotter mit optischen Auge. 6. Natur transparente Trägerfolie erlaubt (ungleich Trägerpapier) präzise Stellung auf Textil. 7 Universeller Heisskleber mit dauerhaften Verklebung auf allen Textilsorten. 8. Hält viele Wäschen bis 60°C aus . 9 Elastische und starke Folie, bleibt nach mehrerern Wäschen knitterfrei. 10. Umweltfreundlich: Lösemittel- und PVC frei. 11. " Low carbon profile " Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht. 12. 100% made in France, mit europäischen Rohstoffen. 13. Machinen letzter Generation, sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität**	
WEITERE EMPFEHLUNGEN	**1. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen. 2. Keine agressive Waschmittel verwenden. 3. Von der Rückseite bügeln. 4. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung.**	
RESUBLIMATION	**Nicht auf sublimiertes Polyester verwenden.**	
SICHERHEIT	**Die ausgewählten Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard 100 Class 1.**	

Dieses Dokument kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.