Reúnase con nosotros en YouTube

Reúnase con nosotros en Instagram

email : info@cfpflex.com
sitio Web : www.cfpflex.com

100% Made in France

# FICHA TÉCNICA

Fecha: 06/12/2021

| | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | libertyLaser™ Clear A print | **Película imprimible láser TRANSPARENTE A4 / A3 para tejidos blancos o claros** |
| **CÓDIGO** | **L401 A** | **(Caja de 100 )** |
| **DESCRIPCIÓN** | **Película imprimible termoadhesiva sobre soporte poliéster adhesivo.** | |
| **ESPESOR +/-5%** | **Soporte poliéster: 120 micrones. Lámina imprimible: 60 micrones** | |
| **MANUAL DE INSTRUCCIONES** | **1. Para obtener un texto o una imagen, la impresión debe realizarse en modo espejo.<br>2. Poner la lámina en la bandeja multifunción y ajustar el soporte pesado.<br>3. Eventualmente, utlizar un plotter con un programa para marcar los contornos a cortar. Insertar una hoja en blanco entre el tapete de corte y el otro lado del Liberty Láser para optimizar el registro de las marcas de recorte. Proceder al corte al ajustar la fuerza del filo de manera que solo corte la película imprimible, sin dañar el soporte poliéster y después, depilar.<br>4. Colocar la cara impresa directamente sobre el textil y proteger la parte posterior del producto con un papel de horno.<br>5. Después del primer prensado a 160°C / 30 segundos, pelar el papel de horno en frío, luego quitar el soporte adhesivo en frío y presionar una segunda vez a 160°C / 30 segundos protegiendo la impresión con un papel de horno. Con una prensa automática 5 bar (70 PSI), con una prensa manual presión maximal.** | |
| **RESISTANCIA AL LAVADO** | **60°C** | |
| **APTO PARA** | **Algodón - Poliéster - Polialgodón - Nilón ( a probar antes del uso)** | |
| **VENTAJAS** | **1. Impresión muy rápida y económica (costes de mantenimiento poco elevados)<br>2. Un renderizado profesional sin estar limitado por los colores o la finura de los detalles relacionados con el visual.<br>3. Sencillo de utilizar en modo formato.<br>4. Suministra una gran autonomía y por lo tanto una rapidez en la realización de los textiles.<br>5. Flexibilidad de producción: modo unitario o volumétrico importante.<br>6. El soporte transparente permite colocar exactamente el producto sobre el tejido.<br>7. Fácil de cortar gracias a un plotter con reconocimiento óptico.<br>8. Termoadhesivo universal aplicable en la mayoría de los textiles.<br>9. Resistante a numerosos lavados en lavadora hasta 60°C.<br>10. Película elástica y resistente, no se arruga después del lavado.<br>11. Respectuoso del medio ambiente: a base de agua, sin solvente ni PCV.<br>12. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo.<br>13. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo.<br>14. Máchina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos.** | |
| **SEGURIDAD** | **Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.** | |
| **RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS** | **1. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa.<br>2. No usar detergente agresivo.<br>3. Planchar al revés.<br>4. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol.** | |
| **RIESGO DE RESUBLIMACIÓN** | **No utilizar sobre un soporte poliéster impreso por sublimación.** | |

**Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.**