100% Made in France

Presentación del producto en video:

Reúnase con nosotros en Instagram

email : info@cfpflex.com
sitio Web: www.cfpflex.com

FICHA TÉCNICA

Fecha: 06/12/2021

PRODUCTO	libertyLaser™ Dark A print	**Película imprimible láser BLANCA A4 / A3 para tejidos oscuros**
CÓDIGO	**L403 A**	**(caja de 100)**
DESCRIPCIÓN	**Película imprimible termoadhesiva sobre soporte poliéster adhesivo.**	
ESPESOR +/-5%	**Película imprimible: 90 micrones**	**Soporte: 120 micrones.**
MANUAL DE INSTRUCCIONES	**1. A partir de una foto o de un texto disponible en el ordenador, imprimir en modo positivo. 2. Poner la lámina y la bandeja multifunción y ajustar el soporte Pesado. 3. Eventualmente, utlizar un plotter con un programa para marcar los contornos a cortar. Proceder al corte y depilar. 4. Colocar la cinta de aplicación Tape UNITAPE 501 o 502 en la imagen, pegar algo ejerciendo presión desde el centro con una escobilla de goma y separar el complejo de su soporte poliéster. 5. Poner la totalidad impresa sobre el textil de manera a ver la imagen y proteger la cinta de aplicación Tape con un papel de horno. 6. Utilizar una prensa regulada a 160°C / 30 segundos. Prensa automática: 5 bar (70 PSI). Prensa manual: presión máxima. 7. Después de enfriar, pelar el papel de horno y luego la aplicación Tape. 8. Presionar una segunda vez a 160°C / 30 segundos protegiendo la impresión con un papel de horno.**	
RESISTANCIA AL LAVADO	**40°C**	
APTA PARA	**Algodón - Poliéster - Polialgodón - Nilón (a probar antes del uso)**	
VENTAJAS	**1. Impresión rápida y económica con impresora estándar (si necesidad de tóner). 2. Un tacto suave, elástico, sencillo de transferir con solamente un formato. 3. Calidad de impresión profesional sin programa RIP. 4. Sumunistra una gran autonomía y por lo tanto una rapidez en la realización de los textiles. 5. Fácil de cortar gracias a un plotter con reconocimiento óptico. 6. Rápido a depilar y éxito garantizado para la obtención de finuras y detalles. 7. Termoadhesivo universal aplicable en la mayoría de los textiles. 8. Resistente a numerosos lavados en lavadora a 40°C. 9. Película elástica y resitante, no se arruga después el lavado. 10. Respectuoso del medio ambiente: a base de agua, sin solvente ni PCV. 11. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo 12. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo. 14. Máchina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos.**	
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS	**1. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa. 2. No usar detergente agresivo. 3. Planchar al revés. 4. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol.**	
RIESGOS DE RESUBLIMACIÓN	**No utilizar sobre un soporte poliéster impreso por sublimación.**	
SEGURIDAD	**Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.**	
TRANSFERENCIA CON PLANCHA (FORMATO A4)	**Después de la impresión, del corte (en modo positivo) y del descarte de los contornos, utilizar la cinta de aplicación Tape UNITAPE 501, ou 502 (con revestimiento) para transferir el estampado. Proteger el Tape con un papel de horno, regular la plancha a la temperatura máxima. No utilizar el vapor. Presionar enérgicamente desde el centro hasta los bordes. Quitar el soporte después el enfriamiento total.**	

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.