email : info@cfpflex.com
site : www.cfpflex.com

100% Made in France

DATENBLATT

Datum 27/3/2020

PRODUKT	UNIPRINT A™ Clear Matt	Print und Plot Transferfolie für weisse und helle Textilien	
CODE	305	FARBE	natur transparent
BESCHREIBUNG	Bedruckbare, lösemittel-und-PVC-freie Folie, laminiert auf einem Klebstoff Polyester-Folie		
STÄRKE (+/-5%)	Stärke des heissklebenden Verbundes: 60 microns. Stärke der Trägerfolie: 100 microns.		
TEXTILIEN	Baumwolle - Polyester - Polycotton (weiss oder hellfarbig)		
VORTEILE	1. Leichtes und genaues Entgittern, auch bei kleinen Buchstaben. JEDESMAL ! Im Fall, wo Buchstaben beim Entgittern doch leicht gehoben wurden, ist es möglich, sie wieder auf Träger zum Haften zu bringen. 2. Kurze Verpressungsdauer bei niedriger Temperatur: 160°C / 20 Sekunden auf Baumwolle, Polyester, Polycotton, etc… 3. Direkte Anbringung und Verpressung, ohne Application Tape. 4. Elastische und starke Folie, bleibt nach mehreren Wäschen knitterfrei. 5. Umweltfreundliche, Lösemittel-und PVC-freie Folie. 6. " Low carbon profile " Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht. 7. Hundertprozent made in France, aus europäischen Rohstoffen. 8. Maschinen letzter Generation sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität zu besten Preisen.		
ANPRESSDRUCK	Medium		
TRÄGER-ENTFERNUNG	HOTPEEL		
HEISSVERPRESSUNG OHNE ÜBERLAPPUNG	Alle Textilien	1. Bei jedem neuen Textil, Vorversuche machen. 2. Spiegelbildliches Bild mit Solvent/Ecosolvent-Farbe drucken, plottern und entgittern. 3. Direkt auf Textil anbringen und verpressen.	
		Verpressung:	160 °C / 20 Sekunden
		Waschtemperatur:	60°C
WEITERE EMPFEHLUNGEN	1. Bei jeder Verpressung, Flex vom direkten Kontakt mit der Heissplatte anhand Kochpapier schützen, damit die Heisskleberschicht bei Presse-Öffnung nicht beschädigt wird. 2. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen. 3. Keine agressive Waschmittel verwenden. 4. Von der Rückseite bügeln. 5. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung		
SICHERHEIT	Die ausgewählte Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard ,100 Class 1.		
AUFBÜGELN (A4 FORMATE)	Nach Druck, Hand- oder Plotter-Schneiden (spiegelartig), und Entgittern, Bild oder Text direkt auf Textil stellen, Bügeleisen auf maximaler Temperatur stellen. Keinen Dampf verwenden. Energisch aufbügeln, in Kreisen von der Mitte nach Aussen. Trägerfolie nach Auskältung entfernen.		

Dieses Blatt kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.