



Vidéo de présentation
produit



Rejoignez-nous sur
Instagram




email : info@cfpflex.com

site : www.cfpflex.com

100% Made in France

FICHE TECHNIQUE

Date: 28/06/2023

PRODUIT	PREM'DTF 	Film DTF écologique 75µ
CODE	DTF1002	Paquet de 100 formats (A3 / 40 cm x 50 cm) ou BOBINES
DESCRIPTION	Film PET transparent avec enduction base aqueuse sur un support polyester non-adhésif, produit en FRANCE. Imprimable avec les technologies DTF. Le résultat final donne des couleurs vibrantes et un toucher très doux.	
EPAISSEUR	75 microns	
UTILISABLE SUR	Tout type de textiles, foncés ou clairs	
AVANTAGES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toucher doux et souple grâce à l'enduction spéciale SANS-SOLVANT à base aqueuse 2. Pelage à tiède 3. Enduction spéciale sur le film qui augmente la résistance au lavage 4. Film anti-statique 5. Résistant à la forte température de l'impression empêchant la migration de l'encre 6. Couleurs vibrantes avec une bonne couvrance du blanc 7. Film non-absorbant permettant à la poudre adhésive de coller au design plus facilement et d'éviter que l'encre coule 8. Film transparent facilitant le positionnement du design sur le textile 9. Excellente stabilité et facilité d'utilisation 10. Uniformité de l'impression 11. Pas de résidus de poudre 12. La face enduite du film est la face imprimable, elle ne glisse pas et facilite ainsi l'impression en DTF 13. Ce film imprimable de haute qualité convient à des grosses ou petites machines DTF 14. Développé et produit en France 	
DIMENSIONS DISPONIBLES	Formats A3 ou 40 cm x 50 cm	BOBINES : 30/40/45/50/60/80/120 cm x 100lm (largeurs personnalisées sur demande)
GUIDE UTILISATEUR	<ol style="list-style-type: none"> 1-Imprimer le visuel en miroir sur la face mat du film (côté enduit) avec des encres à base aqueuse spécifiques DTF - Référez-vous aux instructions d'utilisation des encres et imprimantes utilisées 2-Appliquer la poudre adhésive manuellement ou avec votre système automatique- Référez-vous aux instructions d'application de la poudre adhésive 3-Transférez à chaud le visuel sur le textile (suggestion: à partir de 110°C jusqu'à 160°C (en fonction de la poudre adhésive utilisée) - 20 sec) - Référez-vous aux instructions d'application des encres et de la poudre adhésive avant de faire le transfert. 4- Décacher à tiède - Pour obtenir un aspect mat, pressez une 2ème fois (en protégeant le visuel) 	
SECURITE	Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, métaux lourds, COV, selon Oekotex Standard 100 Classe 1	
STOCKAGE	Stocker nos produits dans un local tempéré, sec et à l'abri des rayons directs du soleil. Après chaque utilisation, remettre la bobine dans son emballage pour la protéger de l'humidité	
RESUBLIMATION	Sur polyester sublimé, il est recommandé d'utiliser notre film DTF spécial anti-resublimation PREM'DTF BLOCKSUB en amont afin de protéger le film transparent (c'est un processus en deux étapes) ou d'utiliser nos autres produits tels UNIFLEX BLOCKSUB, ou UNIPRINT SOFT BLOCKSUB.	
Ce document est susceptible de modifications sans préavis. Pour plus d'information, contacter notre service commercial		