



100% Fabricado en Francia



Email : info@cfpflex.com

Sitio : www.cfpflex.com

FICHA TÉCNICA

Fecha: 03/08/2023

PRODUCTO	PREM'DTF™  <i>Metallic effects</i>	Película PET METÁLICA Tecnología de impresión directa DTF y DTG para transferencia térmica sobre textiles
CÓDIGO Y COLORES	DTF1124SC-DTF1125SC-DTF1141SC- DTF1142SC-DTF1143SC-DTF1144SC- DTF1100SC-DTF1124SPSC-DTF1125SPSC- DTF1101SPSC-DTF1109SPSC-DTF1111SPSC- DTF1116SPSC-DTF1121SPSC-DTF1124HSC	Efecto espejo (Silver, Gold, Orange Copper, Copper, Fuchsia, Light Blue), efecto lentejuelas (Silver, Gold, Black, Red, Fuchsia, Blue, Green), Diamante Rainbow & Holographic Silver
DESCRIPCIÓN	MIRROR, RAINBOW DIAMOND, HOLOGRAPHIC, or GLITTER EFFECT con RECUBRIMIENTO ESPECIAL en película PET sobre soporte de poliéster no adhesivo fabricado en Francia, diseñado para la impresión/transferencia de gráficos mediante la tecnología de impresión digital DTF & DTG	
ESPESOR	Revestimiento: 130 micras Especial METALLIC/GLITTER: 20 micras	
APTO PARA	Todo tipo de textiles	
VENTAJAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acabado con efectos metálicos especiales: efectos ESPEJO, BRILLO, RAINBOW DE DIAMANTE y HOLOGRAPHIC 2. Revestimiento especial SIN SOLVENTES a base de agua 3. Propiedades antirreblimación para textiles de poliéster sensibles 4. Película antiestática 5. Pelar el soporte en frío 6. Uniformidad de impresión 7. Sin residuos de polvo 8. La película no absorbente facilita que el polvo adhesivo se adhiera al diseño y evita que la tinta se corra. 9. Esta película imprimible de alta calidad es adecuada para máquinas DTF grandes y pequeñas. 10. Desarrollado y producido en Francia 	
DIMENSIONES DISPONIBLES	A3 o A4	Rollos : 30 cm x 25 lm y 60 cm x 25 lm (<i>anchuras personalizadas a petición</i>)
GUÍA DEL USUARIO	<ol style="list-style-type: none"> 1-Imprima el visual en espejo sobre la cara EXTERNA Recubierta del rollo con una tinta DTF, con tinta Blanca -Por favor, consulte las instrucciones de uso de las tintas y de las impresoras -La reducción del % de tinta blanca puede ser necesaria y depende de la máquina y de las tintas. Su máquina debe proporcionarle esta posibilidad de ajustar el % de tinta blanca (reco 50% de tinta blanca - para afinar) 2-Aplique el polvo adhesivo manualmente o con su sistema automático - Consulte las instrucciones para aplicar el polvo adhesivo. 3- Asegúrese de que el polvo adhesivo permanece sólo en el visual para hacer sólo su visual en Metálico 4- Transfiera el diseño sobre el tejido 160°C - 20/30 seg - Consulte las instrucciones de aplicación de las tintas y del polvo adhesivo antes de realizar la transferencia. 5- Pelar el soporte en frío - si es necesario, puede utilizar entonces una cinta de aplicación de baja adherencia para aplicar y eliminar el exceso de material (no es necesario transferir calor) 6-Instrucciones de lavado: Lavado en frío (30°C) - ciclo de lavado corto 	
SEGURIDAD	Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según to Oekotex Standard 100 Class 1.	
ALMACENAMIENTO	Guarde nuestros productos en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Después de cada uso, vuelva a guardar el rollo en su embalaje para protegerlo de la humedad.	

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.