



100% Made in France

Vidéo de présentation
du produit



Rejoignez-nous sur

Instagram




email : info@cfpflex.com

site : www.cfpflex.com



FICHE TECHNIQUE

Date: 03/08/2023

PRODUIT	PREM'DTF™  <i>Metallic effects</i>		Film DTF EFFET METALLIQUE pour le transfert à chaud sur textiles avec la technologie DTF et DTG
CODE & COULEURS	DTF1124SC-DTF1125SC-DTF1141SC-DTF1142SC-DTF1143SC-DTF1144SC-DTF1100SC-DTF1124SPSC-DTF1125SPSC-DTF1101SPSC-DTF1109SPSC-DTF1111SPSC-DTF1116SPSC-DTF1121SPSC-DTF1124HSC		Mirror effect (Silver, Gold, Orange Copper, Copper, Fuchsia, Light Blue), Glitter effect (Silver, Gold, Black, Red, Fuchsia, Blue, Green), Rainbow Diamond & Holographic Silver
DESCRIPTION	Film Pet METALLIQUE finiton MIRROR, RAINBOW DIAMOND, HOLOGRAPHIC, ou GLITTER EFFECT avec une ENDUCTION SPECIALE sur un support polyester non-adhésif, produit en FRANCE. Imprimable/transférable avec les technologies DTF & DTG		
EPAISSEUR	Film DTF : 130 microns	Special METALLIC/GLITTER: 20 microns	
UTILISABLE SUR	Tout type de textiles		
AVANTAGES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendu final unique métallique MIRROR, RAINBOW DIAMOND, HOLOGRAPHIC, ou GLITTER EFFECT 2. Enduction spéciale SANS-SOLVANT à base aqueuse 3. Propriétés d'anti-resublimation pour les teeshirts polyester sublimés 4. Film anti-statique 5. Uniformité d'impression 6. Excellente stabilité et facilité d'utilisation grâce à son épaisseur 7. Pas de débris de poudre 8. Film non-absorbant permettant à la poudre adhésive de coller au design plus facilement et d'éviter que l'encre coule 9. Ce film imprimable de haute qualité convient à des grosses ou petites machines DTF ou DTG 10. Développé et produit en France 		
DIMENSIONS DISPONIBLES	Formats A3 ou A4	BOBINES : 30 cm x 25 lm and 60 cm x 25 lm (largeurs personnalisées disponibles sur demande)	
GUIDE UTILISATEUR	<ol style="list-style-type: none"> 1-Imprimer le visuel en miroir avec des encres DTF, de préférence l'encre blanche, sur la face EXTERNE couleur grise de la bobine - Référez-vous aux instructions d'utilisation des encres et imprimantes utilisées. La réduction du % d'encre blanche peut être nécessaire et dépend de vos machines et encres. Votre machine doit pouvoir ajuster le % d'encre blanche (recommandation environ 50%) . 2-Appliquer la poudre adhésive manuellement ou avec votre système automatique- Référez-vous aux instructions d'application de la poudre adhésive 3- ATTENTION : assurez vous avant le transfert qu'il n'y ait pas de résidu de colle en dehors du visuel 4-Transférez à chaud le visuel sur le textile à 160°C- 20 / 30sec- Référez-vous aux instructions d'application des encres et de la poudre adhésive avant de faire le transfert. 5- Décacher à FROID - si besoin vous pouvez appliquer un tape de transfert low tack pour appliquer et retirer les résidus de matériau (pas besoin de transférer à chaud) 6-Condition de lavage : Lavage à froid (30°C) - cycle court 		
SECURITE	Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, métaux lourds, COV, selon Oekotex Standard 100 Classe 1		
STOCKAGE	Stocker nos produits dans un local tempéré, sec et à l'abri des rayons directs du soleil. Après chaque utilisation, remettre la bobine dans son emballage pour la protéger de l'humidité		

Ce document est susceptible de modifications sans préavis. Pour plus d'information, contacter notre service commercial.